

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/alan-zasilacz-awaryjny-ups-850va-line-interactive-p-66382.html>



Alan-zasilacz awaryjny UPS 850VA Line-Interactive

Cena brutto	215,00 zł
Cena netto	174,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIAANUPS0008
Kod producenta	AP-BK850
Kod EAN	5904204402019
Producent	A-LAN
Liczba wyjść typu F	2
Głębokość produktu	297 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	850 VA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Typ portu USB	USB Typu B
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Port RS-232	1
Wtyczka	Typu F
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Przewody	Kabel USB
Typy wyjść AC	Typu F
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Liczba portów USB 2.0	1
Diody LED	Status
Port USB	Tak
Moc rzeczywista	480 W

Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Poziom hałasu	40 dB
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Ochrona przed rozładowaniem baterii,Krótkie spięcie
Waga produktu	4,9 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz
Wysokość produktu	142 mm
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Szerokość produktu	101 mm

Opis produktu

- Moc rzeczywista: 480 W
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Przebieg falowy: Sinus
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Regulacja napięcia wyjściowego: 10%
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 850 VA
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 140 V
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Poziom hałasu: 40 dB
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Ochrona przed rozładowaniem baterii,Krótkie spięcie
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Status
- Wysokość produktu: 142 mm
- Głębokość produktu: 297 mm
- Szerokość produktu: 101 mm
- Waga produktu: 4,9 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Przewody: Kabel USB
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Port USB: Tak
- Wtyczka: Typu F
- Ilość gniazd sieciowych: 2 x gniazdo sieciowe
- Liczba wyjść typu F: 2
- Port RS-232: 1
- Typ portu USB: USB Typu B
- Typy wyjść AC: Typu F
- Napięcie baterii: 12 V
- Pojemność baterii: 9 Ah
- Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz