

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/apc-smart-ups-x-3000va-rack-tower-lcd-200-240v-p-88034.html>



APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V

Cena brutto	13 741,00 zł
Cena netto	11 171,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0161
Kod producenta	SMX3000RMHV2U
Kod EAN	731304268529
Producent	APC
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Pojemność stelaża	2U
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
SmartSlot	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Przewody	RS-232, Kabel USB
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Współczynnik szczytu	3:1
Układ	Rackmount/Tower
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Diody LED	Wymiana baterii
Żywotność baterii (max)	5 lat
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	18 min
Wysokość opakowania	243 mm
Szerokość opakowania	596 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	6,3 min

Czas ładowania	3 h
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Moc rzeczywista	2700 W
Regulacja częstotliwości wyjściowej	50/60 Hz
Pojemność baterii	738 VAh
Przebieg falowy	Sinus
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Ilość zwopek wyjściowych IEC	2
Podręcznik użytkownika	Tak
Czas użytkowania (min)	2 ms
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Czas użytkowania (max)	10 ms
Certyfikaty	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLi
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Green Premium,RoHS
Poziom hałasu	55 dB
Automatyczny test baterii	Tak
Waga produktu	37,3 kg
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Długość kabla	1,83 m
Auto-restart	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wysokość produktu	85 mm
Wartość znamionowa udaru energii	645 J
Szerokość produktu	432 mm
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Głębokość produktu	667 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Kolor produktu	Czarny
Zestaw do montażu haków	Tak
Wtyczka	C20 panel
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wydajność	98,5%

Opis produktu

- Certyfikaty: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Green Premium, RoHS
- Wydajność: 98,5%
- Przebieg falowy: Sinus
- Wartość znamionowa udaru energii: 645 J
- Moc rzeczywista: 2700 W
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 3 kVA
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 208 V
- Poziom hałasu: 55 dB
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Czas użytkowania (min): 2 ms
- Auto-restart: Tak
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Regulacja częstotliwości wyjściowej: 50/60 Hz
- Czas użytkowania (max): 10 ms
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Słyszalny alarm: Tak
- Pojemność stelaża: 2U
- Długość kabla: 1,83 m
- Diody LED: Wymiana baterii
- Układ: Rackmount/Tower
- Kolor produktu: Czarny
- Szerokość produktu: 432 mm
- Waga produktu: 37,3 kg
- Głębokość produktu: 667 mm
- Wysokość produktu: 85 mm
- Szerokość opakowania: 596 mm
- Wysokość opakowania: 243 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: RS-232, Kabel USB
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Wtyczka: C20 panel
- Ilość zworek wyjściowych IEC: 2
- Typy wyjść AC: C13 panel, C19 panel
- Ilość gniazd sieciowych: 9 x gniazdo sieciowe
- SmartSlot: Tak
- Czas ładowania: 3 h
- Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 6,3 min
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 18 min
- Automatyczny test baterii: Tak
- Pojemność baterii: 738 VAh
- Żywotność baterii (max): 5 lat
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Wartość nominalna napięcia wejściowego: 230 V
- Wartość nominalna napięcia wyjściowego: 230 V
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000