

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/apc-smart-ups-x-3000va-short-depth-tower-rack-convertible-lcd-200-240v-p-88036.html>



APC Smart-UPS X 3000VA Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V

Cena brutto	11 235,00 zł
Cena netto	9 134,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0173
Kod producenta	SMX3000HV
Kod EAN	731304292616
Producent	APC
Typ wyświetlacza	LCD
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Pojemność stelaża	4U
SmartSlot	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Przewody	RS-232, Kabel USB
Współczynnik szczytu	3:1
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Ilość gniazd sieciowych	10 x gniazdo sieciowe
Żywotność baterii (max)	5 lat
Układ	Rackmount/Tower
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	18 min
Diody LED	Status
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	6,3 min
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wysokość opakowania	330 mm

Regulacja częstotliwości wyjściowej	50/60 Hz
Szerokość opakowania	586 mm
Przebieg falowy	Sinus
Czas ładowania	3 h
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Moc rzeczywista	2700 W
Pojemność baterii	738 VAh
Ilość zworek wyjściowych IEC	2
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Czas użytkowania (min)	2 ms
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Czas użytkowania (max)	10 ms
Podręcznik użytkownika	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Certyfikaty	C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Poziom hałasu	55 dB
Automatyczny test baterii	Tak
Waga produktu	38,6 kg
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Długość kabla	1,83 m
Słyszalny alarm	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Auto-restart	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wysokość produktu	432 mm
Wartość znamionowa udaru energii	645 J
Szerokość produktu	178 mm
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Głębokość produktu	483 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Kolor produktu	Czarny
Zestaw do montażu haków	Tak
Wtyczka	C20 panel

Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wydajność	98,5%

Opis produktu

- Certyfikaty: C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Czas użytkowania (max): 10 ms
- Czas użytkowania (min): 2 ms
- Auto-restart: Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 280 V
- Wartość znamionowa udaru energii: 645 J
- Przebieg falowy: Sinus
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 3 kVA
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Regulacja częstotliwości wyjściowej: 50/60 Hz
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Poziom hałasu: 55 dB
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 140 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 208 V
- Wydajność: 98,5%
- Moc rzeczywista: 2700 W
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Słyszalny alarm: Tak
- Pojemność stelaża: 4U
- Diody LED: Status
- Typ wyświetlacza: LCD
- Długość kabla: 1,83 m
- Układ: Rackmount/Tower
- Kolor produktu: Czarny
- Waga produktu: 38,6 kg
- Szerokość produktu: 178 mm
- Głębokość produktu: 483 mm
- Szerokość opakowania: 586 mm
- Wysokość opakowania: 330 mm
- Wysokość produktu: 432 mm
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Przewody: RS-232, Kabel USB
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Wtyczka: C20 panel
- Typy wyjść AC: C13 panel, C19 panel
- SmartSlot: Tak
- Ilość gniazd sieciowych: 10 x gniazdo sieciowe
- Ilość zwolek wyjściowych IEC: 2
- Pojemność baterii: 738 VAh
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 18 min
- Czas ładowania: 3 h
- Automatyczny test baterii: Tak
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 6,3 min
- Żywotność baterii (max): 5 lat
- Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Wartość nominalna napięcia wyjściowego: 230 V
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000

