

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/cooler-master-zasilacz-gx-iii-gold-750w-modularny-mpx-7503-afag-beu-p-93529.html>



COOLER MASTER ZASILACZ GX III GOLD 750W MODULARNY MPX-7503-AFAG-BEU

Cena brutto	646,00 zł
Cena netto	525,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZDLCOLOB00069
Kod producenta	MPX-7503-AFAG-BEU
Kod EAN	4719512136065
Producent	Cooler Master
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Wydajność	90%
Typ okablowania	Modułowy
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Wysokość opakowania	120 mm
Szerokość opakowania	194 mm
Głębokość opakowania	310 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,57 kg
Certyfikaty	cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Wersja ATX	3.0
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Prąd wejściowy	10 - 5 A
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Motherboard power connector	24-pin ATX
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Łączna moc	750 W

Ilość złączy zasilających SATA	8
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	235 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	340 mm
Waga produktu	2,17 kg
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	4 szt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	525 mm
Wysokość produktu	86 mm
Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy	100 - 150 ms
Szerokość produktu	150 mm
Czas wstrzymania	16 ms
Głębokość produktu	160 mm
Przeznaczenie	PC/serwer
Prędkość wentylatora	0 - 1900 RPM
Kolor produktu	Czarny
Technologia łożysk	HDB
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	3
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak

Opis produktu

- Certyfikaty: cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Prędkość wentylatora: 0 - 1900 RPM
- Łączna moc: 750 W
- Prąd wejściowy: 10 - 5 A
- Wydajność: 90%
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 150 ms
- Szerokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 2,17 kg
- Głębokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC/serwer
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Wersja ATX: 3.0
- Technologia łożysk: HDB
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Głębokość opakowania: 310 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,57 kg
- Wysokość opakowania: 120 mm
- Szerokość opakowania: 194 mm
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak

-
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Ilość złączy zasilających SATA: 8
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 4 szt.
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 235 mm
 - Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 525 mm
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 340 mm
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020