

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-gold-v2-650w-80-gold-modularny-mpe-6501-afaag-eu-p-67439.html>



COOLER MASTER ZASILACZ MWE GOLD-V2 650W 80+ GOLD MODULARNY MPE-6501-AFAAG-EU

Cena brutto	416,00 zł
Cena netto	338,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZDLCOLOBU0047
Kod producenta	MPE-6501-AFAAG-EU
Kod EAN	4719512105597
Producent	Cooler Master
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	54,1 A
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Ilość złączy zasilających SATA	8
Wydajność	90%
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Typ okablowania	Modułowy
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Łączna moc (+5 V)	100 W
Waga produktu	2,17 kg
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Długość kabla zasilającego SATA	620,740 mm,860 mm,500 mm
Wysokość produktu	86 mm
Długość kabla zasilającego PCI Express	67 cm
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość produktu	160 mm

Długość kabla płyty głównej	61 cm
Przeznaczenie	PC/serwer
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Wysokość opakowania	120 mm
Szerokość opakowania	194 mm
Głębokość opakowania	310 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,57 kg
Certyfikaty	ErP 2014 Lot 3, TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	220 mm
Wersja ATX	2.41
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	325 mm
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	5 szt.
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	620 mm
Prąd wejściowy	4 - 8 A
Produktów na palecie	16 szt.
Poziom hałasu	23,4 dB
Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy	100 - 500 ms
Napięcie wejściowe AC	90 - 264 V
Czas wstrzymania	16 ms
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Motherboard power connector	24-pin ATX
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Moc w sumie	650 W
Łączna moc (+12 V)	649,2 W
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Prędkość wentylatora	0 - 1500 RPM
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Technologia łożysk	HDB
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	860 mm,740,500 mm,620
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A

Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A

Opis produktu