

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/cooler-master-zasilacz-v-sfx-1300w-modularny-80-platinum-atx3-0-mpz-d001-sfbp-beu-p-84660.html>



COOLER MASTER ZASILACZ V SFX 1300W MODULARNY 80+ PLATINUM ATX3.0 MPZ- D001-SFBP-BEU

Cena brutto	1 573,00 zł
Cena netto	1 278,86 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZDLCOLOBU0064
Kod producenta	MPZ-D001-SFBP-BEU
Kod EAN	4719512122839
Producent	Cooler Master
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Długość kabla EPS	45 cm
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Czas wstrzymania	16 ms
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (+12 V)	1300 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	108,3 A
Technologia łożysk	FDB
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	3
Ilość złączy zasilających SATA	8
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wydajność	94%

Waga produktu	1,95 kg
Typ okablowania	W pełni modułowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Łączna moc (+5 V)	120 W
Wysokość produktu	63,5 mm
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Szerokość produktu	125 mm
Długość kabla zasilającego SATA	550,400,100,250 mm,700
Głębokość produktu	100 mm
Długość kabla zasilającego PCI Express	40 cm
Przeznaczenie	PC/serwer
Kolor produktu	Czarny
Długość kabla płyty głównej	30 cm
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Wysokość opakowania	100 mm
Szerokość opakowania	197 mm
Głębokość opakowania	272 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,27 kg
Certyfikaty	ErP 2014 Lot 3, TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Złącze zasilania ATX (12+4 pin)	Tak
Wersja ATX	3.0
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Łączna moc	1300 W
Średnica czaszy wentylatora	9,2 cm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	235 mm
Rodzaj zasilacza (PSU)	SFX
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	290 mm
Prąd wejściowy	7.7 A
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	5 szt.
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	525 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	32 szt.
Motherboard power connector	24-pin ATX
Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy	100 - 150 ms

Opis produktu

- Certyfikaty: ErP 2014 Lot 3, TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 9,2 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 150 ms
- Napięcie wejściowe AC: 200 - 240 V
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Prąd wejściowy: 7.7 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+12 V): 1300 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 108,3 A
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc: 1300 W
- Wydajność: 94%
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Waga produktu: 1,95 kg
- Wysokość produktu: 63,5 mm
- Głębokość produktu: 100 mm
- Szerokość produktu: 125 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
- Technologia łożysk: FDB
- Rodzaj zasilacza (PSU): SFX
- Wersja ATX: 3.0
- Przeznaczenie: PC/serwer
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Szerokość opakowania: 197 mm
- Wysokość opakowania: 100 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,27 kg
- Głębokość opakowania: 272 mm
- Złącze zasilania ATX (12+4 pin): Tak
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 40 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 550,400,100,250 mm,700
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Długość kabla płyty głównej: 30 cm
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Długość kabla EPS: 45 cm
- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 235 mm
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 290 mm
- Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę: 32 szt.
- Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 525 mm
- Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 5 szt.