

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-3s-550-iec-p-93543.html>



EATON- zasilacz awaryjny 3S 550 IEC

Cena brutto	419,00 zł
Cena netto	340,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0021
Kod producenta	3S550I
Kod EAN	743172101815
Producent	EATON
Moc rzeczywista	330 W
Certyfikaty	CE/EAC/Ukr/Cm/CB report
Funkcje ochrony zasilania	Nadmiernego rozładowania
Waga produktu	3,2 kg
Długość kabla	1,5 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	86 mm
Szerokość produktu	325 mm
Głębokość produktu	140 mm
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Topologia UPS	Czuwanie (Offline)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,55 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	161 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	284 V
Zimny start	Tak
Automatyczny test baterii	Tak
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Nie
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Bezpieczeństwo	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11
Frekwencja wyjściowa	50 Hz

Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Liczba portów USB 2.0	1
Diody LED	Tak
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Port USB	Nie

Opis produktu

- Certyfikaty: CE/EAC/Ukr/Cm/CB report
- Moc rzeczywista: 330 W
- Funkcje ochrony zasilania: Nadmiernego rozładowania
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 0,55 kVA
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 161 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 284 V
- Maksymalne natężenie prądu: 10 A
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Frekwencja wyjściowa: 50 Hz
- Topologia UPS: Czuwanie (Offline)
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Długość kabla: 1,5 m
- Bezpieczeństwo: IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11
- Wysokość produktu: 86 mm
- Waga produktu: 3,2 kg
- Głębokość produktu: 140 mm
- Szerokość produktu: 325 mm
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Ilość gniazd sieciowych: 8 x gniazdo sieciowe
- Port USB: Nie
- Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Nie
- Zimny start: Tak
- Automatyczny test baterii: Tak
- Wartość nominalna napięcia wejściowego: 230 V
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000