

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/linq-hub-usb-c-7in2-d2-pro-mst-usb-c-multiport-do-macbook-air-pro-hdmi-4k-60hz-4k-30hz-usb-c-pd100w-p-78381.html>



LINQ HUB USB-C 7IN2 D2 PRO MST USB-C  
MULTIPORT DO MACBOOK AIR/PRO HDMI  
4K/60HZ,4K/30HZ, USB-C PD100W DO  
ZASILANIA,USB-C/A, RJ

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                  | 815,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cena netto                                   | 662,60 zł                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dostępność                                   | Dostępny                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas wysyłki                                 | 24 godziny                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numer katalogowy                             | PERLIQHUB0005                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod producenta                               | LQ48011                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod EAN                                      | 8718969050036                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent                                    | LINQ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ilość portów HDMI                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s,1000                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ zasilacza                                | USB                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows       | Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windo |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac           | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra                                                                |
| Wysokość opakowania                          | 215 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość opakowania                         | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość opakowania                         | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga wraz z opakowaniem                      | 170 g                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podręcznik użytkownika                       | Tak                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfejs hosta                              | 2 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C                                                                                                                                                                                                                            |
| Ilość sztuk                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)            | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)     | 480 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga produktu                                | 107 g                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)     | <b>6,35 kg</b>                                                                                                       |
| Materiał obudowy                              | <b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Aluminium,Poliwęglan (PC)</b>                                   |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)     | <b>305 mm</b>                                                                                                        |
| Wysokość produktu                             | <b>17 mm</b>                                                                                                         |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)      | <b>50 szt.</b>                                                                                                       |
| Szerokość produktu                            | <b>54 mm</b>                                                                                                         |
| Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)         | <b>260 mm</b>                                                                                                        |
| Głębokość produktu                            | <b>150 mm</b>                                                                                                        |
| Maksymalna rozdzielczość (HDMI)               | <b>3840 x 2160 px</b>                                                                                                |
| Kolor produktu                                | <b>Szary,Czarny</b>                                                                                                  |
| Wersja USB Power Delivery                     | <b>3.0</b>                                                                                                           |
| Maksymalne zasilanie USB                      | <b>100 W</b>                                                                                                         |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)             | <b>84719000</b>                                                                                                      |
| Wsparcie USB on-the-go                        | <b>Tak</b>                                                                                                           |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet              | <b>Gigabit Ethernet</b>                                                                                              |
| Realna szybkość przesyłania danych            | <b>10000 Mbit/s</b>                                                                                                  |
| Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)   | <b>7</b>                                                                                                             |
| Interfejsy hub                                | <b>HDMI,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A,RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C</b> |
| Zasilanie USB                                 | <b>Tak</b>                                                                                                           |
| Kraj pochodzenia                              | <b>Chiny</b>                                                                                                         |
| Typ HD                                        | <b>4K Ultra HD</b>                                                                                                   |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania          | <b>60 Hz</b>                                                                                                         |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | <b>1</b>                                                                                                             |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | <b>2</b>                                                                                                             |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | <b>1</b>                                                                                                             |

## Opis produktu

- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Aluminium,Poliwęglan (PC)
- Realna szybkość przesyłania danych: 10000 Mbit/s
- Maksymalne zasilanie USB: 100 W
- Wersja USB Power Delivery: 3.0
- Zasilanie USB: Tak
- Maksymalna rozdzielczość (HDMI): 3840 x 2160 px
- Typ HD: 4K Ultra HD
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Kolor produktu: Szary,Czarny
- Typ zasilacza: USB
- Wysokość produktu: 17 mm
- Szerokość produktu: 54 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 107 g
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet

- 
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s,1000
  - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows 8 Pro,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 8 Pro x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 7 Home Premium,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64
  - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
  - Ilość sztuk: 1
  - Szerokość opakowania: 80 mm
  - Głębokość opakowania: 190 mm
  - Wysokość opakowania: 215 mm
  - Waga wraz z opakowaniem: 170 g
  - Podręcznik użytkownika: Tak
  - Interfejs hosta: 2 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
  - Wsparcie USB on-the-go: Tak
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
  - Interfejsy hub: HDMI,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A,RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
  - Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych): 7
  - Ilość portów HDMI: 2
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
  - Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 260 mm
  - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 480 mm
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84719000
  - Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 50 szt.
  - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 305 mm
  - Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 6,35 kg