

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/manhattan-stacja-ladujaca-usb-c-power-delivery-576-p-70163.html>



MANHATTAN STACJA ŁADUJĄCA USB-C POWER DELIVERY 576

Cena brutto	5 042,00 zł
Cena netto	4 099,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TABMNHLD0002
Kod producenta	716000
Kod EAN	766623716000
Producent	Manhattan
Certyfikaty	PD 3.0 CE RoHS
Prąd wejściowy	16 A
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie,Nadprądowe
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Model	Wózek przenośny do zarządzania urządzeniami
Waga produktu	45 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	575 mm
Szerokość produktu	375 mm
Głębokość produktu	560 mm
Kolor produktu	Czarny
Grubość obudowy	1,5 mm
Koła transportowe	Tak
Zamykanie	Tak
Wentylacja	Tak
Typ zamka	Kod
Obsługiwane złącza urządzenia	USB
Obsługiwane urządzenia przenośne	Smartfon,Tablet
Ilość obsługiwanych urządzeń	32
Źródło ładowania	USB Type-C
Przewody	Prąd przemienny
Długość przewodu	2 m

Diody LED	Status
Prąd wyjściowy	3 A
Napięcie operacyjne	5 - 12 V
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Podręcznik użytkownika	Tak

Opis produktu

- Certyfikaty: PD 3.0 CE RoHS
- Diody LED: Status
- Źródło ładowania: USB Type-C
- Ilość obsługiwanych urządzeń: 32
- Obsługiwane złącza urządzenia: USB
- Wentylacja: Tak
- Zamykanie: Tak
- Obsługiwane urządzenia przenośne: Smartfon,Tablet
- Typ zamka: Kod
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie,Nadprądowe
- Kolor produktu: Czarny
- Model: Wózek przenośny do zarządzania urządzeniami
- Koła transportowe: Tak
- Długość przewodu: 2 m
- Napięcie operacyjne: 5 - 12 V
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Prąd wejściowy: 16 A
- Prąd wyjściowy: 3 A
- Szerokość produktu: 375 mm
- Waga produktu: 45 kg
- Głębokość produktu: 560 mm
- Wysokość produktu: 575 mm
- Grubość obudowy: 1,5 mm
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: Prąd przemienny