

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/orvaldi-vt6k-on-line-6kva-5-4kw-bat-5-min-p-44950.html>



ORVALDI VT6K on-line 6kVA/5,4kW bat 5 min.

Cena brutto	6 508,00 zł
Cena netto	5 291,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIORVUPS0016
Kod producenta	VWPP6K
Kod EAN	5904006036603
Producent	Orvaldi
Moc rzeczywista	5400 W
Częstotliwość danych wejściowych	46/64 Hz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Poziom hałasu	55 dB
Waga produktu	61 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	688 mm
Częstotliwość wejściowa	46/64 Hz
Szerokość produktu	190 mm
Sustainability compliance	Tak
Głębokość produktu	369 mm
Wydajność (tryb on-line)	90%
Kolor produktu	Czarny
Interfejs szeregowy	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	208 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	240 V
Współczynnik szczytu	3:1
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	6000 VA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE

Zimny start	Tak
Interfejs SCSI	RS-232
Słyszalny alarm	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prąd ładowania	2 A
Tryb ECO	Tak
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Wydajność	92%
Typ ekranu	LCD
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Diody LED	Tak
Port USB	Tak

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Częstotliwość danych wejściowych: 46/64 Hz
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- Przebieg falowy: Sinus
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Moc rzeczywista: 5400 W
- Frekwencja wyjściowa: 50 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 110 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 240 V
- Słyszalny alarm: Tak
- Wydajność (tryb on-line): 90%
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Poziom hałasu: 55 dB
- Wydajność: 92%
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 6000 VA
- Tryb ECO: Tak
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 208 V
- Diody LED: Tak
- Typ ekranu: LCD
- Kolor produktu: Czarny
- Głębokość produktu: 369 mm
- Szerokość produktu: 190 mm
- Wysokość produktu: 688 mm
- Waga produktu: 61 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Szeregowe porty komunikacyjne: 1
- Interfejs szeregowy: Tak
- Port USB: Tak
- Interfejs SCSI: RS-232
- Prąd ładowania: 2 A
- Zimny start: Tak
- Częstotliwość wyjściowa: 46/64 Hz