

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/plyta-glowna-asrock-j3355m-p-69776.html>

Płyta główna ASROCK J3355M

Cena brutto	270,00 zł
Cena netto	219,51 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PLYASRDOD0007
Kod producenta	J3355M
Kod EAN	4717677332087
Producent	Asrock
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość gniazd COM	2
Liczba portów USB 2.0	2
Dyskretne wsparcie grafiki	Tak
Taktowanie procesora	2 GHz
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Producent procesora	Intel
Rozmiar pamięci BIOS	64 Mbit
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	1600 MHz,1333 MHz,1866 MHz
Model procesora	J3355
Ilość gniazd USB 2.0	3
Liczba rdzeni procesora	2
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Rodzina adaptera graficznego	Intel
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	3
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 2.x)	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x)	2
Certyfikaty	FCC, CE, WHQL, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

Kontroler LAN	Realtek RTL8111E
Rodzaj zasilania	ATX
Typ slotów pamięci	DIMM
Szerokość produktu	226 mm
Karta graficzna	HD Graphics 500
Głębokość produktu	178 mm
Przeznaczenie	PC
Typ BIOS	UEFI AMI
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Format płyty głównej	Micro ATX
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardych	SATA III
Złącze wentylatora procesora	Tak
Liczba portów ps/2	2
Liczba złączy wentylatorów obudowy	1
Rodzaj płyty	micro ATX
Bez ECC	Tak
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Ilość gniazd pamięci	2
HDCP	Tak
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Wersja DirectX	12.0
Wbudowana karta graficzna	Tak
Ilość portów DVI-D	1
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Ilość złączy SATA III	2
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Gniazdo procesora	NA (zintegrowany procesor)
Przewody	SATA
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Mikrofon	Tak
Układ audio	Realtek ALC887
Ilość portów HDMI	1
Złącze TPM	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	16 GB
Pamięć niebuforowana	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1

Opis produktu

- Certyfikaty: FCC, CE, WHQL, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
- Liczba rdzeni procesora: 2
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: NA (zintegrowany procesor)
- Model procesora: J3355
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3
- Dyskretne wsparcie grafiki: Tak
- Rodzina adaptera graficznego: Intel
- Wersja DirectX: 12.0
- Karta graficzna: HD Graphics 500
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- HDCP: Tak
- Wbudowana karta graficzna: Tak
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 16 GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 1600 MHz, 1333 MHz, 1866 MHz
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Rodzaj zasilania: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Przeznaczenie: PC
- Układ audio: Realtek ALC887
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Głębokość produktu: 178 mm
- Szerokość produktu: 226 mm
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 3
- Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 1
- Ilość złączy SATA III: 2
- Ilość gniazd COM: 2
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Kontroler LAN: Realtek RTL8111E
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Rozmiar pamięci BIOS: 64 Mbit
- Wersja ACPI: 5.0
- Przewody: SATA
- Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA III
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów HDMI: 1
- Liczba portów PS/2: 2
- Mikrofon: Tak
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów DVI-D: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x): 2
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 2.x): 1
- Taktowanie procesora: 2 GHz