

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/power-walker-ups-on-line-rack-19-vfi-6000-rtg-pf1-2x-iec-out-terminal-usb-rs-232-lcd-baterie-p-83734.html>



POWER WALKER UPS ON-LINE RACK 19" VFI 6000 RTG PF1 (2X IEC OUT+TERMINAL, USB/RS-232, LCD) + BATERIE

Cena brutto	8 736,00 zł
Cena netto	7 102,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0101
Kod producenta	VFI 6000 RTG PF1
Kod EAN	4260074980158
Producent	POWER WALKER
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	6 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Port RS-232	1
Wtyczka	Terminal
Wydajność	95%
Dołączone oprogramowanie	WinPower
Typ wyświetlacza	LCD
Pojemność stelaża	2U
Typ ekranu	LCD
Typy wyjść AC	C13 panel, Terminal
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Liczba portów USB 2.0	1
Układ	Rackmount/Tower
Diody LED	Tak
Port USB	Tak
Wysokość opakowania	238 mm
Szerokość opakowania	586 mm
Moc rzeczywista	6000 W

Częstotliwość wejściowa	45/65 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	45/65 Hz
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Współczynnik mocy wyjściowej	1
Poziom hałasu	55 dB
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Współczynnik mocy wejściowej	0,995
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Poziom THD prądu wyjściowego	1%
Waga produktu	13 kg
SmartSlot	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Interfejs szeregowy	Tak
Wysokość produktu	86 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Szerokość produktu	438 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Głębokość produktu	573 mm
Współczynnik szczytu	3:1
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

- Dołączone oprogramowanie: WinPower
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 6 kVA
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 110 V
- Przebieg falowy: Sinus
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 208 V
- Regulacja napięcia wyjściowego: 1%
- Poziom hałasu: 55 dB
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Częstotliwość danych wejściowych: 45/65 Hz
- Współczynnik mocy wyjściowej: 1
- Moc rzeczywista: 6000 W
- Wydajność: 95%
- Poziom THD prądu wyjściowego: 1%
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 276 V
- Współczynnik mocy wejściowej: 0,995
- Kolor produktu: Czarny
- Pojemność stelaża: 2U
- Układ: Rackmount/Tower
- Diody LED: Tak
- Typ ekranu: LCD
- Waga produktu: 13 kg
- Głębokość produktu: 573 mm
- Szerokość produktu: 438 mm

-
- Wysokość produktu: 86 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
 - Szerokość opakowania: 586 mm
 - Wysokość opakowania: 238 mm
 - Ilość gniazd sieciowych: 2 x gniazdo sieciowe
 - Złącze Emergency Power Off (EPO): Tak
 - Wtyczka: Terminal
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Port USB: Tak
 - Port RS-232: 1
 - Interfejs szeregowy: Tak
 - SmartSlot: Tak
 - Typy wyjść AC: C13 panel, Terminal
 - Typ wyświetlacza: LCD
 - Częstotliwość wejściowa: 45/65 Hz