

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/unitek-hub-usb-c-2x-usb-3-1-hdmi-dp-rj45-sd-p-76569.html>



UNITEK HUB USB-C 2X USB 3.1, HDMI, DP, RJ45, SD

Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	199,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PERUTKHUB0038
Kod producenta	D1056A
Kod EAN	4894160043283
Producent	UNITEK
Głębokość produktu	61 mm
Kolor produktu	Szary
Obsługiwane karty pamięci	SDHC,SDXC
Ilość sztuk	1
Ilość DisplayPort	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Gniazdo karty pamięci	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	7
Interfejsy hub	DisplayPort,RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A,HDMI
Zasilanie USB	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Ilość portów HDMI	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Diody LED	Tak
Typ zasilacza	USB

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zasilacz sieciowy	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Materiał obudowy	Aluminium
Wysokość produktu	16 mm
Szerokość produktu	116,5 mm

Opis produktu

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS,CE
- Diody LED: Tak
- Materiał obudowy: Aluminium
- Kolor produktu: Szary
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Zasilanie USB: Tak
- Maksymalne zasilanie USB: 100 W
- Typ zasilacza: USB
- Szerokość produktu: 116,5 mm
- Głębokość produktu: 61 mm
- Wysokość produktu: 16 mm
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Ilość sztuk: 1
- Zasilacz sieciowy: Nie
- Interfejs hosta: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Ilość DisplayPort: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Obsługiwane karty pamięci: SDHC,SDXC
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
- Gniazdo karty pamięci: 1
- Interfejsy hub: DisplayPort,RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A,HDMI
- Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych): 7