

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/ups-armac-home-line-int-4x-schuko-h-1000f-led-p-74464.html>



UPS ARMAC HOME LINE-INT 4X SCHUKO H/1000F/LED

Cena brutto	313,00 zł
Cena netto	254,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIARMUPS0007
Kod producenta	H/1000F/LED
Kod EAN	5901969406566
Producent	Armac
Liczba obsługiwanych baterii	2
Poziom hałasu	45 dB
Czas ładowania baterii (90%)	6 h
Funkcje ochrony zasilania	Bezpiecznik wejściowy,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przed rozładowaniem baterii,Ochrona przed zwarcie,Krótkie spięcie
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Waga produktu	8,5 kg
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	195 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	255 V
Wysokość produktu	162 mm
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	20 min
Szerokość produktu	146 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3 min
Głębokość produktu	345 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Kolor produktu	Czarny
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1000 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	145 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Zimny start	Tak

Automatyczny test baterii	Tak
Auto-restart	Tak
Ilość portów RJ-45	2
Napięcie wyjściowe	230 V
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	2 - 6 ms
Liczba baterii	2
Kabel USB w zestawie	Nie
Typy wyjść AC	Typu F
Ilość gniazd sieciowych	4 Gniazdo(a) sieciowe
Układ	Tower
Rodzaj baterii	Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
Port USB	Tak
Moc rzeczywista	650 W
Częstotliwość danych wejściowych	45 - 65 Hz
Technologia baterii	Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie baterii	12 V
Częstotliwość wejściowa	45 - 65 Hz
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Opis produktu

- Auto-restart: Tak
- Częstotliwość danych wejściowych: 45 - 65 Hz
- Przebieg falowy: Sinus
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Moc rzeczywista: 650 W
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1000 kVA
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 290 V
- Frekwencja wyjściowa: 50 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 145 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 255 V
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 195 V
- Funkcje ochrony zasilania: Bezpiecznik wejściowy, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Ochrona przed zwarciem, Krótkie spięcie
- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Czas odpowiedzi (typowy): 2 - 6 ms
- Poziom hałasu: 45 dB
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Tower
- Wysokość produktu: 162 mm
- Głębokość produktu: 345 mm
- Szerokość produktu: 146 mm
- Waga produktu: 8,5 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Kabel USB w zestawie: Nie
- Ilość portów RJ-45: 2
- Port USB: Tak
- Typy wyjść AC: Typu F

-
- Ilość gniazd sieciowych: 4 Gniazdo(a) sieciowe
 - Automatyczny test baterii: Tak
 - Czas ładowania baterii (90%): 6 h
 - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3 min
 - Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 20 min
 - Technologia baterii: Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
 - Liczba baterii: 2
 - Zimny start: Tak
 - Pojemność baterii: 7 Ah
 - Napięcie baterii: 12 V
 - Liczba obsługiwanych baterii: 2
 - Rodzaj baterii: Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
 - Częstotliwość wejściowa: 45 - 65 Hz