

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/ups-fsp-fortron-ifp1000-ppf6001300-p-61976.html>



UPS FSP/Fortron iFP1000 (PPF6001300)

Cena brutto	537,00 zł
Cena netto	436,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIFOTUPS0014
Kod producenta	PPF6001300
Kod EAN	4713224522321
Producent	Fortron
Głębokość produktu	320 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	110 V
Kolor produktu	Czarny
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Regulacja częstotliwości wyjściowej	±1 Hz
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	81 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Zimny start	Tak
Typ portu USB	USB Typu B
Słyszalny alarm	Tak
Auto-restart	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Liczba baterii	2
Typ wyświetlacza	LCD
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Liczba portów USB 2.0	1
Układ	Mini Tower
Port USB	Tak
Moc rzeczywista	600 W
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz

Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie baterii	12 V
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom hałasu	40 dB
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Przeładowanie
Waga produktu	8,2 kg
Liczba obsługiwanych baterii	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Regulacja napięcia wyjściowego	±10%%
Wysokość produktu	182 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Szerokość produktu	130 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V

Opis produktu

- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1 kVA
- Regulacja częstotliwości wyjściowej: ± 1 Hz
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Moc rzeczywista: 600 W
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 290 V
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Przebieg falowy: Sinus
- Słyszalny alarm: Tak
- Regulacja napięcia wyjściowego: $\pm 10\%$
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 81 V
- Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 110 V
- Poziom hałasu: 40 dB
- Auto-restart: Tak
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Przeładowanie
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Typ wyświetlacza: LCD
- Układ: Mini Tower
- Kolor produktu: Czarny
- Szerokość produktu: 130 mm
- Głębokość produktu: 320 mm
- Wysokość produktu: 182 mm
- Waga produktu: 8,2 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Typ portu USB: USB Typu B
- Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
- Port USB: Tak
- Zimny start: Tak
- Pojemność baterii: 7 Ah
- Liczba baterii: 2
- Napięcie baterii: 12 V

-
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000
 - Liczba obsługiwanych baterii: 2