

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/ups-rack-19-armac-l-int-3000va-lcd-8xiec-r3000ipsw-p-88058.html>



UPS RACK 19" ARMAC L-INT 3000VA LCD 8xIEC R3000IPSW

Cena brutto	1 937,00 zł
Cena netto	1 574,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIARMUPS0023
Kod producenta	R/3000I/PSW
Kod EAN	5901969421385
Producent	Armac
Wysokość produktu	530 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Szerokość produktu	88 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Głębokość produktu	440 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	240 V
Kolor produktu	Czarny
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3000 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	145 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	275 V
Zimny start	Tak
Automatyczny test baterii	Tak
Auto-restart	Tak
Ilość portów RJ-45	1
Napięcie wyjściowe	230 V
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
liczba portów RJ-11	1
Czas odpowiedzi (typowy)	2 - 6 ms
Rozmiar	48,3 cm (19")
Kabel USB w zestawie	Nie
Wbudowany wyświetlacz	LCD
Typy wyjść AC	IEC 320 C13

Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Układ	Rack
Rodzaj baterii	Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
Port USB	Tak
Moc rzeczywista	2100 W
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Poziom hałasu	45 dB
Częstotliwość wejściowa	45 - 65 Hz
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przed przebiegiem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
Liczba obsługiwanych baterii	4
Waga produktu	29,5 kg
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czas ładowania baterii (90%)	8 h

Opis produktu

- Przebieg falowy: Sinus
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 3000 kVA
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Częstotliwość wejściowa: 45 - 65 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 145 V
- Frekwencja wyjściowa: 50 Hz
- Poziom hałasu: 45 dB
- Auto-restart: Tak
- Moc rzeczywista: 2100 W
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 275 V
- Czas odpowiedzi (typowy): 2 - 6 ms
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 240 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 220 V
- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przed przebiegiem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Układ: Rack
- Wbudowany wyświetlacz: LCD
- Kolor produktu: Czarny
- Wysokość produktu: 530 mm
- Szerokość produktu: 88 mm
- Głębokość produktu: 440 mm
- Waga produktu: 29,5 kg
- Rozmiar: 48,3 cm (19")
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Kabel USB w zestawie: Nie
- Port USB: Tak
- Liczba portów RJ-11: 1
- Typy wyjść AC: IEC 320 C13
- Ilość portów RJ-45: 1
- Złącze modułu bateryjnego: Tak
- Ilość gniazd sieciowych: 8 x gniazdo sieciowe
- Rodzaj baterii: Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)

-
- Zimny start: Tak
 - Liczba obsługiwanych baterii: 4
 - Pojemność baterii: 9 Ah
 - Automatyczny test baterii: Tak
 - Napięcie baterii: 12 V
 - Czas ładowania baterii (90%): 8 h