

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-akyga-basic-ak-b1-600-600-w-pasywne-120-mm-p-57240.html>



Zasilacz Akyga Basic AK-B1-600 (600 W; Pasywne; 120 mm)

Cena brutto	136,00 zł
Cena netto	110,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZASAKGOBU0007
Kod producenta	AK-B1-600
Kod EAN	5901720130358
Producent	Akyga
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Prąd wejściowy	5 A
Napięcie wejściowe AC	230 V
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Moc w sumie	600 W
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	38 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	35 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	36 A
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Łączna moc	600 W
Ilość złączy zasilających SATA	4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Łączna moc (-12V)	18,5 W
Waga produktu	1,12 kg
Łączna moc (+5 Vsb)	18,5 W

Zgodność z RoHS	Tak
Łączna moc (+12 V)	312 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	1
Wysokość produktu	87 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Nie
Szerokość produktu	150 mm
Wydajność	70%
Głębokość produktu	140 mm
Łączna moc (+5 V)	300 W
Przeznaczenie	PC
Łączna moc (+3.3 V)	300 W
Kolor produktu	Szary
Wysokość opakowania	95 mm
Szerokość opakowania	160 mm
Głębokość opakowania	220 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,19 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Certyfikaty	REACH, CE, RoHS
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Wersja ATX	2.31
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Pasywne

Opis produktu

- Certyfikaty: REACH, CE, RoHS
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C
- Zgodność z RoHS: Tak
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Wersja ATX: 2.31
- Przeznaczenie: PC
- Waga wraz z opakowaniem: 1,19 kg
- Szerokość opakowania: 160 mm
- Wysokość opakowania: 95 mm
- Głębokość opakowania: 220 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Nie
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
- Ilość złączy zasilających SATA: 4
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Łączna moc: 600 W
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Szary
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 36 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Pasywne

-
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 38 A
 - Wydajność: 70%
 - Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
 - Łączna moc (+12 V): 312 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
 - Łączna moc (+3.3 V): 300 W
 - Łączna moc (-12V): 18,5 W
 - Prąd wejściowy: 5 A
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
 - Moc w sumie: 600 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 35 A
 - Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
 - Łączna moc (+5 Vsb): 18,5 W
 - Łączna moc (+5 V): 300 W
 - Waga produktu: 1,12 kg
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Wysokość produktu: 87 mm
 - Głębokość produktu: 140 mm