

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-asus-prime-750w-gold-bulk-p-82689.html>



Zasilacz Asus Prime 750W Gold - bulk

Cena brutto	348,00 zł
Cena netto	282,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZDLASUOBU0034
Kod producenta	90YE00U1-B0NB00
Kod EAN	4711387193150
Producent	ASUS
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Przewody	Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Rodzaj opakowania	Pudełko
Typ łożyska	Łożysko kulkowe
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Wersja ATX	3.0
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Motherboard power connector	24-pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62 A
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Łączna moc	750 W
Ilość złączy zasilających SATA	5
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Waga produktu	1,46 kg

Łączna moc (-12V)	3,6 W
Wysokość produktu	86 mm
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Szerokość produktu	150 mm
Łączna moc (+12 V)	750 W
Głębokość produktu	150 mm
złącze zasilacza PCI Express (8-pin)	3
Przeznaczenie	PC
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	400,150
Kolor produktu	Biały
Długość kabla zasilającego CPU	65 cm
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Wydajność	92%
Łączna moc (+5 V)	110 W
Łączna moc (+3.3 V)	110 W
Długość kabla zasilającego SATA	400,120
Długość kabla zasilającego PCI Express	67,5 cm
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Biały
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Typ łożyska: Łożysko kulkowe
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Wydajność: 92%
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc: 750 W
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 1,46 kg
- Wysokość produktu: 86 mm
- Przeznaczenie: PC
- Wersja ATX: 3.0
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Rodzaj opakowania: Pudełko

-
- Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
 - Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
 - Długość kabla płyty głównej: 61 cm
 - Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
 - Długość kabla zasilającego SATA: 400,120
 - złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 3
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 67,5 cm
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 400,150
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Ilość złączy zasilających SATA: 5