

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-asus-rog-strix-750w-gold-aura-edition-rgb-80-gold-p-78703.html>



Zasilacz ASUS ROG Strix 750W Gold Aura Edition RGB 80+ Gold

Cena brutto	753,00 zł
Cena netto	612,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZDLASUOBU0015
Kod producenta	90YE00P3-B0NA00
Kod EAN	4711081722366
Producent	ASUS
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Wersja ATX	3.0
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Łączna moc	750 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	22 A
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Tryb cichy	Tak
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62,5 A
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Ilość złączy zasilających SATA	5
Łączna moc (+12 V)	750 W
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Zabezpieczenie przeciążeniowe

złącze zasilacza PCI Express (8-pin)	3
Waga produktu	2,69 kg
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość produktu	86 mm
Technologia łożysk	Łożysko kulkowe
Szerokość produktu	180 mm
Głębokość produktu	150 mm
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	400 mm,150
Przeznaczenie	PC
Długość kabla zasilającego CPU	65 cm
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Typ okablowania	Modułowy
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Długość kabla zasilającego SATA	120,400 mm
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Podświetlenie	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Przewody	Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Wbudowany wyłącznik	Tak
Waga wraz z opakowaniem	3,19 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Podświetlenie: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Łączna moc: 750 W
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Zabezpieczenie

przebieżeniowe

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 180 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 2,69 kg
- Wysokość produktu: 86 mm
- Tryb cichy: Tak
- Technologia łożysk: łożysko kulkowe
- Wersja ATX: 3.0
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Waga wraz z opakowaniem: 3,19 kg
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Długość kabla zasilającego SATA: 120,400 mm
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 400 mm,150
- Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
- Ilość złączy zasilających SATA: 5
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 3
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Typ okablowania: Modułowy
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4