

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-awaryjny-orvaldi-vr10k-on-line-2u-lcd-10kva-10kw-sam-modul-mocy-p-57661.html>



Zasilacz awaryjny ORVALDI VR10K on-line 2U LCD 10kVA/10kW (sam moduł mocy)

Cena brutto	5 785,00 zł
Cena netto	4 703,25 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIORVUPS0014
Kod producenta	VGAR10K
Kod EAN	5904006036474
Producent	Orvaldi
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE
Zimny start	Tak
Interfejs SCSI	RS-232
Słyszalny alarm	Tak
Współczynnik mocy	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prąd ładowania	4 A
Tryb ECO	Tak
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Wydajność	94%
Typ wyświetlacza	LCD
Pojemność stelaża	2U
Typ ekranu	LCD
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Układ	Rackmount/Tower
Diody LED	Tak
Port USB	Tak
Moc rzeczywista	10000 W
Wydajność (tryb on-line)	93%
Częstotliwość danych wejściowych	46/64 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Poziom THD prądu wyjściowego	1%
Poziom hałas	55 dB
Interfejs szeregowy	Tak
Waga produktu	20 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Wysokość produktu	88 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Szerokość produktu	438 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Głębokość produktu	600 mm
Współczynnik szczytu	3:1
Kolor produktu	Czarny
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	10 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V

Opis produktu

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 10 kVA
- Słyszalny alarm: Tak
- Współczynnik mocy: 1
- Poziom hałas: 55 dB
- Częstotliwość danych wejściowych: 46/64 Hz
- Moc rzeczywista: 10000 W
- Przebieg falowy: Sinus
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Frekwencja wyjściowa: 50 Hz
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 200 V
- Regulacja napięcia wyjściowego: 1%
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 110 V
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Wydajność (tryb on-line): 93%
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Wydajność: 94%
- Tryb ECO: Tak
- Poziom THD prądu wyjściowego: 1%
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Pojemność stelaża: 2U
- Kolor produktu: Czarny
- Typ ekranu: LCD
- Diody LED: Tak
- Układ: Rackmount/Tower
- Szerokość produktu: 438 mm

-
- Wysokość produktu: 88 mm
 - Głębokość produktu: 600 mm
 - Waga produktu: 20 kg
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
 - Port USB: Tak
 - Szeregowe porty komunikacyjne: 1
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - Interfejs szeregowy: Tak
 - Zimny start: Tak
 - Prąd ładowania: 4 A
 - Typ wyświetlacza: LCD