

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ols2000ea-p-93540.html>



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower OLS2000EA

Cena brutto	2 660,00 zł
Cena netto	2 162,60 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSICBPUPS0054
Kod producenta	OLS2000EA
Kod EAN	4711027790220
Producent	CyberPower
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Wartość znamionowa udaru energii	345 J
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Emisja ciepła	682 BTU/h
Waga produktu	17,4 kg
Filtr EMI/RFI	Tak
Materiał obudowy	Metal
Współczynnik mocy	0,9
Długość kabla	1,5 m
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowany wentylator	Tak
Wysokość produktu	225 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8504408590
Szerokość produktu	151 mm
Prąd ładowania	1,5 A
Tryb ECO	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Głębokość produktu	394 mm
Wtyczka	C14 panel
Liczba obsługiwanych baterii	3
Kolor produktu	Beżowy
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak

Typ wyświetlacza	LCD
Wydajność (tryb ECO)	95%
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Liczba faz wejściowych	1
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1500 m
Liczba faz wyjściowych	1
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 1500 m
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Przewody	Kabel USB
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Typy wyjść AC	C13 panel
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Współczynnik szczytu	3:1
Maksymalne natężenie prądu	9 A
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	13,1 min
Układ	Tower
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3,8 min
Typ kontroli	Przyciski
Tryby alarmu dźwiękowego	Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Port USB	Tak
Przebieg falowy	Czysty sinus
Wysokość opakowania	313 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Szerokość opakowania	241 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	200 V
Czas ładowania	4 h
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Moc rzeczywista	1800 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE

Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Możliwość odłączenia przewodu zasilania	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Słyszalny alarm	Tak
Certyfikaty	RoHS
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak

Opis produktu

- Certyfikaty: RoHS
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 2 kVA
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie
- Moc rzeczywista: 1800 W
- Słyszalny alarm: Tak
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 208 V
- Wydajność (tryb ECO): 95%
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Poziom THD prądu wyjściowego: 5%
- Tryby alarmu dźwiękowego: Wymiana baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- Przebieg falowy: Czysty sinus
- Współczynnik mocy: 0,9
- Współczynnik mocy wejściowej: 0,99
- Wartość znamionowa udaru energii: 345 J
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 200 V
- Maksymalne natężenie prądu: 9 A
- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Tower
- Długość kabla: 1,5 m
- Kolor produktu: Beżowy
- Typ wyświetlacza: LCD
- Wbudowany wentylator: Tak
- Szerokość produktu: 151 mm
- Wysokość produktu: 225 mm
- Wysokość opakowania: 313 mm
- Szerokość opakowania: 241 mm
- Głębokość produktu: 394 mm
- Waga produktu: 17,4 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 1500 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 50 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 1500 m
- Przewody: Kabel USB
- Port USB: Tak
- Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
- Typy wyjść AC: C13 panel
- Czas ładowania: 4 h
- Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3,8 min
- Liczba obsługiwanych baterii: 3
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 13,1 min
- Prąd ładowania: 1,5 A
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 8504408590

