

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-chieftec-iarena-gpb-350s-350-w-aktywne-120-mm-p-74404.html>



Zasilacz Chieftec iARENA GPB-350S (350 W; Aktywne; 120 mm)

Cena brutto	158,00 zł
Cena netto	128,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0027
Kod producenta	GPB-350S
Kod EAN	4710713233614
Producent	Chieftec
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	15 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	16 A
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Ilość złączy zasilających SATA	5
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Przeładowanie,Krótkie spięcie
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Łączna moc	350 W
Zgodność z RoHS	Tak
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	26 A
Współczynnik mocy	0,9
Wysokość produktu	87 mm
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Szerokość produktu	140 mm
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Głębokość produktu	150 mm
Łączna moc (+12 V)	312 W
Przeznaczenie	PC
Umieszczenie wentylatora	Górne
Kolor produktu	Srebrny
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	1
Wydajność	85%
Łączna moc (+5 V)	90 W

Łączna moc (+3.3 V)	90 W
Karta gwarancyjna	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Wbudowany wyłącznik	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Podręcznik użytkownika	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Wersja ATX	2.3
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Rodzaj zasilacza (PSU)	PS/2
Prąd wejściowy	3 A
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Moc w sumie	350 W
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A

Opis produktu

- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Srebrny
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 200 - 240 V
- Wydajność: 85%
- Moc w sumie: 350 W
- Prąd wejściowy: 3 A
- Współczynnik mocy: 0,9
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Przeładowanie,Krótkie spięcie
- Łączna moc (+12 V): 312 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 16 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 15 A
- Łączna moc (+5 V): 90 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1): 26 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Łączna moc (+3.3 V): 90 W
- Wysokość produktu: 87 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Szerokość produktu: 140 mm
- Przeznaczenie: PC
- Zgodność z RoHS: Tak
- Rodzaj zasilacza (PSU): PS/2
- Wersja ATX: 2.3
- Rodzaj opakowania: Pudełko

-
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
 - Ilość złączy zasilających SATA: 5
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Karta gwarancyjna: Tak
 - Łączna moc: 350 W