

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-msi-mag-a650gl-650w-80-gold-p-82263.html>



Zasilacz MSI MAG A650GL 650W 80+ Gold

Cena brutto	377,00 zł
Cena netto	306,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZDLMISOB0016
Kod producenta	306-7ZP8C11-CE0
Kod EAN	4711377084277
Producent	MSI
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	54 A
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Łączna moc	650 W
Ilość złączy zasilających SATA	6
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Łączna moc (+12 V)	648 W
Wysokość produktu	86 mm
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Szerokość produktu	150 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Nie
Głębokość produktu	140 mm
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Nie
Przeznaczenie	PC
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Wydajność	90%
Typ okablowania	Modułowy
Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)	4 A
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	8 A

Łączna moc (+5 V)	100 W
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Wbudowany wyłącznik	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 54 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc (+12 V): 648 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 8 A
- Łączna moc: 650 W
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 4 A
- Wysokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj opakowania: Pudełko

-
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Nie
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Nie
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
 - Długość kabla płyty głównej: 60 cm
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak