

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-msi-mag-a750gl-pcie5-750w-120mm-80-gold-p-81104.html>



Zasilacz MSI MAG A750GL PCIE5 750W 120mm 80+ Gold

Cena brutto	509,00 zł
Cena netto	413,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZDLMISOBU0015
Kod producenta	306-7ZP8B11-CE0
Kod EAN	4711377084284
Producent	MSI
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Przeznaczenie	PC
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wydajność	90%
Typ okablowania	Modułowy
Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)	4 A
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	8 A
Łączna moc (+5 V)	110 W
Łączna moc (+3.3 V)	110 W
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Wbudowany wyłącznik	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Nie
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A

Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Łączna moc	750 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62 A
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Ilość złączy zasilających SATA	5
Łączna moc (+12 V)	744 W
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Nie
Wysokość produktu	86 mm
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Nie
Szerokość produktu	150 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Głębokość produktu	140 mm

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 4 A
- Łączna moc: 750 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+12 V): 744 W
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 8 A
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Wysokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm

-
- Przeznaczenie: PC
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Długość kabla płyty głównej: 60 cm
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Ilość złączy zasilających SATA: 5
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Nie
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Nie
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Nie
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020