

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-ups-apc-bvx2200li-gr-p-51355.html>



Zasilacz UPS APC BVX2200LI-GR

Cena brutto	1 173,00 zł
Cena netto	953,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0094
Kod producenta	BVX2200LI-GR
Kod EAN	731304404620
Producent	APC
Certyfikaty	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Waga produktu	12,2 kg
Długość kabla	1,2 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	190 mm
Szerokość produktu	140 mm
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Głębokość produktu	390 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Zimny start	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Wartość znamionowa udaru energii	273 J
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Wtyczka	Typu F
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 914,4 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 914,4 m

Przewody	Kabel mocy wejściowy
Typy wyjść AC	Typu F
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	297 mm
Szerokość opakowania	235 mm
Czas ładowania	6 h
Moc rzeczywista	1200 W
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 40 °C

Opis produktu

- Certyfikaty: CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
- Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 2,2 kVA
- Słyszalny alarm: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Wartość znamionowa udaru energii: 273 J
- Moc rzeczywista: 1200 W
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 140 V
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Przebieg falowy: Sinus
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Długość kabla: 1,2 m
- Wysokość produktu: 190 mm
- Waga produktu: 12,2 kg
- Szerokość produktu: 140 mm
- Głębokość produktu: 390 mm
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 914,4 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 914,4 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 40 °C
- Przewody: Kabel mocy wejściowy
- Szerokość opakowania: 235 mm
- Wysokość opakowania: 297 mm
- Wtyczka: Typu F
- Typy wyjść AC: Typu F
- Czas ładowania: 6 h
- Zimny start: Tak
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz