

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-ups-apc-bx2200mi-p-51059.html>



Zasilacz UPS APC BX2200MI

Cena brutto	1 332,00 zł
Cena netto	1 082,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0088
Kod producenta	BX2200MI
Kod EAN	731304410836
Producent	APC
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm niskiego stanu akumulatora
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 40 °C
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Podręcznik użytkownika	Tak
Regulacja częstotliwości wyjściowej	0.5 Hz
Certyfikaty	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Przebieg falowy	Sinus
Poziom hałasu	40 dB
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Waga produktu	12,3 kg
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V
Stopień ochrony IP	IP20
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Długość kabla	1,2 m
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ portu USB	USB Typu B
Wysokość produktu	190 mm
Szerokość produktu	140 mm
Słyszalny alarm	Tak
Głębokość produktu	390 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wartość znamionowa udaru energii	273 J

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Wtyczka	C19 panel
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Przewody	Kabel mocy wejściowy
Typy wyjść AC	C13 panel
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Liczba portów USB 2.0	1
Układ	Kompaktowy
Diody LED	Tak
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Port USB	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Wysokość opakowania	297 mm
Współczynnik mocy wejściowej	0,54
Szerokość opakowania	235 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Czas ładowania	8 h
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Moc rzeczywista	1200 W
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Żywotność baterii (max)	2 lata
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	8,5 min
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	1 min
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Opis produktu

- Certyfikaty: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Współczynnik mocy wejściowej: 0,54
- Przebieg falowy: Sinus
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Regulacja częstotliwości wyjściowej: 0.5 Hz
- Wartość znamionowa udaru energii: 273 J
- Moc rzeczywista: 1200 W
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz

-
- Poziom hałas: 40 dB
 - Regulacja napięcia wyjściowego: 10%
 - Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms
 - Topologia UPS: Technologia line-interactive
 - Słyszalny alarm: Tak
 - Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
 - Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm niskiego stanu akumulatora
 - Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 140 V
 - Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 230 V
 - Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 2,2 kVA
 - Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
 - Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
 - Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 230 V
 - Diody LED: Tak
 - Długość kabla: 1,2 m
 - Układ: Kompaktowy
 - Kolor produktu: Czarny
 - Stopień ochrony IP: IP20
 - Waga produktu: 12,3 kg
 - Głębokość produktu: 390 mm
 - Szerokość produktu: 140 mm
 - Wysokość produktu: 190 mm
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 40 °C
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
 - Szerokość opakowania: 235 mm
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Przewody: Kabel mocy wejściowy
 - Wysokość opakowania: 297 mm
 - Typ portu USB: USB Typu B
 - Ilość gniazd sieciowych: 6 x gniazdo sieciowe
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Wtyczka: C19 panel
 - Port USB: Tak
 - Typy wyjść AC: C13 panel
 - Żywotność baterii (max): 2 lata
 - Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 8,5 min
 - Czas ładowania: 8 h
 - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 1 min
 - Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
 - Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000
 - Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz