

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-eps-ever-sinline-rt-xl-3000-3000va-w-srtxrt-003k00-00-p-43670.html>



Zasilacz UPS EVER SINLINE RT XL 3000 (3000VA) (W/SRTXRT-003K00/00)

Cena brutto	5 328,00 zł
Cena netto	4 331,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZASEVEUPS0157
Kod producenta	W/SRTXRT-003K00/00
Kod EAN	5907683603809
Producent	Ever
Przewody	Kabel mocy wejściowy
Typ ekranu	LCD
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Liczba portów USB 2.0	1
Układ	Rackmount/Tower
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Diody LED	Tak
Liczba obsługiwanych baterii	8
Wysokość opakowania	247 mm
Liczba faz wejściowych	1
Szerokość opakowania	547 mm
Liczba faz wyjściowych	1
Głębokość opakowania	765 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	45 kg
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	253 V
Czas ładowania	4 h
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	195 V
Moc rzeczywista	3000 W
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	7 min

Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie baterii	12 V
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3 min
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 45 °C
Przebieg falowy	Sinus
Podręcznik użytkownika	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	178 V
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	281 V
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Przeładowanie
Zimny start	Tak
Waga produktu	42 kg
Ilość faz	1
Stopień ochrony IP	IP20
Gumowe nóżki	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wysokość produktu	132 mm
Wtyczka	C20 panel
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Liczba baterii	8
Głębokość produktu	630 mm
Typ wyświetlacza	LCD
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1000 m

Opis produktu

- Moc rzeczywista: 3000 W
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 3 kVA
- Przebieg falowy: Sinus
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 178 V
- Liczba faz wejściowych: 1
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak

-
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 195 V
 - Liczba faz wyjściowych: 1
 - Częstotliwość danych wejściowych: 50 Hz
 - Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 281 V
 - Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
 - Topologia UPS: Technologia line-interactive
 - Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 253 V
 - Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie,Przeladowanie
 - Maksymalne natężenie prądu: 16 A
 - Układ: Rackmount/Tower
 - Rodzaj chłodzenia: Aktywne
 - Kolor produktu: Czarny
 - Diody LED: Tak
 - Typ ekranu: LCD
 - Stopień ochrony IP: IP20
 - Waga produktu: 42 kg
 - Szerokość produktu: 440 mm
 - Głębokość produktu: 630 mm
 - Wysokość produktu: 132 mm
 - Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 95%
 - Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 1000 m
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): 0 - 45 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
 - Szerokość opakowania: 547 mm
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Wysokość opakowania: 247 mm
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Gumowe nóżki: Tak
 - Przewody: Kabel mocy wejściowy
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość gniazd sieciowych: 9 x gniazdo sieciowe
 - Wtyczka: C20 panel
 - Typy wyjść AC: C13 panel,C19 panel
 - Napięcie baterii: 12 V
 - Pojemność baterii: 7 Ah
 - Zimny start: Tak
 - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3 min
 - Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 7 min
 - Liczba baterii: 8
 - Czas ładowania: 4 h
 - Ilość faz: 1
 - Typ wyświetlacza: LCD
 - Liczba obsługiwanych baterii: 8
 - Częstotliwość wejściowa: 50 Hz