

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-1000-tg-twr-1000va-p-66388.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 1000 TG (TWR; 1000VA)

Cena brutto	1 248,00 zł
Cena netto	1 014,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0001
Kod producenta	VFI 1000 TG
Kod EAN	4260074978308
Producent	POWER WALKER
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Typy wyjść AC	C13 panel
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Liczba portów USB 2.0	1
Układ	Mini Tower
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	240 mm
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz
Szerokość opakowania	436 mm
Liczba obsługiwanych baterii	2
Czas ładowania	4 h
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Współczynnik mocy wyjściowej	0,9
Moc rzeczywista	900 W
Regulacja napięcia wyjściowego	-2 - 2%
Częstotliwość danych wejściowych	40 - 70 Hz
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Współczynnik szczytu	3:1
Podręcznik użytkownika	Tak

Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Poziom hałasu	45 dB
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4,5 min
Waga produktu	9,3 kg
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Regulacja częstotliwości wyjściowej	-0.05 - 0.05 Hz
Wysokość produktu	229 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Szerokość produktu	144 mm
Głębokość produktu	356 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	80 V
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Port RS-232	1
Płyta ze sterownikami	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Prąd ładowania	1,5 A
Wtyczka	C14 panel
Wydajność	89%
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Liczba baterii	2
Typ wyświetlacza	LCD
Rodzaj chłodzenia	Aktywne

Opis produktu

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Poziom hałasu: 45 dB
- Wydajność: 89%
- Częstotliwość danych wejściowych: 40 - 70 Hz
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Współczynnik mocy wejściowej: 0,99
- Moc rzeczywista: 900 W
- Współczynnik mocy wyjściowej: 0,9
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 80 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1 kVA
- Regulacja napięcia wyjściowego: -2 - 2%
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Regulacja częstotliwości wyjściowej: -0.05 - 0.05 Hz
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak

-
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
 - Typ wyświetlacza: LCD
 - Układ: Mini Tower
 - Waga produktu: 9,3 kg
 - Głębokość produktu: 356 mm
 - Szerokość opakowania: 436 mm
 - Wysokość opakowania: 240 mm
 - Wysokość produktu: 229 mm
 - Szerokość produktu: 144 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
 - Przewody: Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Płyta ze sterownikami: Tak
 - Wtyczka: C14 panel
 - Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Port RS-232: 1
 - Typy wyjść AC: C13 panel
 - Złącze Emergency Power Off (EPO): Tak
 - Napięcie baterii: 12 V
 - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 4,5 min
 - Liczba baterii: 2
 - Czas ładowania: 4 h
 - Pojemność baterii: 9 Ah
 - Prąd ładowania: 1,5 A
 - Liczba obsługiwanych baterii: 2
 - Częstotliwość wejściowa: 40 - 70 Hz