

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-spv6zmx17e-p-82318.html>



Zmywarka do zabudowy BOSCH SPV6ZMX17E

Cena brutto	3 358,00 zł
Cena netto	2 730,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGDBOSZMZ0372
Kod producenta	SPV6ZMX17E
Kod EAN	4242005371266
Producent	BOSCH
Długość węża odpływowego	2,05 m
Opóźniony start	24 h
Długość węża dopływowego	1,65 m
Tryb wyłączenia	0,5 W
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Czas cyklu	195 min
Sterowanie przez Wi-Fi	Tak
System suszenia	Wymiennik ciepła
Temperatura (maks)	70 °C
Rodzaj pojemnika na sztućce	Koszyk i szuflada
Typ kontroli	Dotyk
Regulowana wysokość górnego koszyka	Tak
Długość przewodu	1,75 m
Programy mycia	Garnki 70 °C,Eco 50 oC,Auto 45-65 oC,Favorite,Silent 50°C,Szybki 60°C
Poziom hałasu	42 dB
Pobór wody na cykl	8,9 l
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Maksymalna temperatura ciepłej wody	60 °C
Częstotliwość wejściowa AC	50 / 60 Hz
Liczba miejsc	10 kompletów
Waga produktu	38,4 kg
Głębokość przy otwartych drzwiach	115 cm
Wysokość produktu	815 mm
Maksymalna wysokość przedziału instalacji	87,5 cm

Szerokość produktu	448 mm
Klasa emisji hałasu	B
Wskaźnik pozostałego czasu	Tak
Głębokość produktu	550 mm
Funkcja AquaStop	Tak
Ilość programów piorących	6
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Minimalna wysokość przedziału instalacji	81,5 cm
Wskaźnik poziomu soli	Tak
Rozmiar produktu	Wąski (45 cm)
Wyświetlacz na podłodze	Nie
Kolor panelu sterowania	Szary
Funkcja extra dry	Tak
Brzęczyk	Tak
Opóźniony start timera	Tak
Prąd	10 A
Czujnik załadowania	Tak
Liczba ustawień temperatury	5
Wbudowany system zmiękczenia wody	Nie
Kolor drzwiczek	Nie dotyczy
Umiejscowienie urządzenia	W pełni wbudowane
Regulowane nóżki	Tak
Typ koszyka na sztućce	Koszyk Bosch VarioFlex Pro
Podgrzewacz przepływowy	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Asystent dozowania	Tak
Światło wewnętrzne	Tak
Ochrona szkła	Tak
Obciążenie	2400 W
Regulowanie stopy	6 cm
Szerokość przedziału instalacji	45 cm
Zdejmowalna góra	Nie
Klasa wydajności energetycznej	C
Tworzywo rury	Stal nierdzewna
Głębokość przedziału instalacji	55 cm
Wypełniony wodą	Zimny, Gorący
Dostosowany do paneli	Tak
Zużycie energii na 100 cykli	59 kWh

Samoczyszczący

Tak

Opis produktu